

# Les onduleurs Ubbink

6 onduleurs disponibles



Modèles	PS 1200	PS 2000	PS 3000	PS 4000	PS 5000	PS 6000
Puissance d'entrée max.	1100 W	1950 W	3200 W	3900 W	5100 W	5850 W
Puissance nominale du générateur	810 W	1600 W	2700 W	3200 W	4300 W	4800 W
Gamme de tension d'entrée MPP	100 V - 350 V	100 V - 350 V	100 V - 350 V	100 V - 350 V	100 V - 350 V	100 V - 350 V
Entrées DC indépendantes	1	1	2	2	3	3
Puissance de sortie max.	900 W	1800 W	3000 W	3600 W	4400 W	5000 W (5400 W en triphasé)
Efficacité max.	93,4 %	93,9 %	94,4 %	94,4 %	94,5 %	94,5 %
Classe de protection	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Garantie	5 ans <i>Extension possible : 10 ans</i>	5 ans <i>Extension possible : 10 ans</i>	5 ans <i>Extension possible : 10 ans</i>	5 ans <i>Extension possible : 10 ans</i>	5 ans <i>Extension possible : 10 ans</i>	5 ans <i>Extension possible : 10 ans</i>

Tous nos onduleurs sont équipés d'un interrupteur général et disposent d'un affichage numérique.

## Capacité des onduleurs en fonction des panneaux. Combinaisons recommandées

Modèles	PS 1200	PS 2000	PS 3000	PS 4000	PS 5000	PS 6000
Module 175 WC 1 string	5 modules 875 Wc	6 à 10 modules 1050 à 1750 Wc	10 à 16 modules 1750 à 2800 Wc	16 à 22 modules 2800 à 3850 Wc	21 à 27 modules 3675 à 4725 Wc	24 à 30 modules 4200 à 5250 Wc
Module 185 WC 1 string	5 modules 925 Wc	6 à 10 modules 1110 à 1850 Wc	10 à 16 modules 1850 à 2960 Wc	16 à 20 modules 2960 à 3700 Wc	20 à 24 modules 3700 à 4400 Wc	24 à 30 modules 4400 à 5550 Wc

*Existe en triphasé*

